
Gebrauchsfertiger, sulfatbeständiger, kunststoffvergüteter Werkstrockenmörtel auf Portlandzementbasis

Anwendung:	Kleber für die Montage von Getifix Calciumsilikatplatten
Produkteigenschaften:	Hydraulisch erhärtend, kapillarleitend Hoch alkalisch, sulfatbeständig, hohe Klebeaktivität
Technische Daten:	Bindemittelbasis Portlandzementklinker (CEM I) Schüttdichte ca. 1,5 kg/dm ² Rohdichte Frischmörtel ca. 2,0 kg/dm ³
Verarbeitung:	
<u>Untergrundvorbehandlung:</u>	Der Untergrund muß tragfähig, frei von Schmutz und haftungsmindernden Stoffen sein. Trockene, stark saugende Untergründe sind kapillarsättigend vorzunässen. Geeignete Untergründe sind u.a. Beton, Ziegelmauerwerk, Gips-, Kalkzement- und Zementputze.
<u>Mischen:</u>	Der Getifix [®] Spezialkleber KS (20 kg) wird mit ca. 5 l sauberem Wasser (Mischverhältnis 1 : 4) mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv und homogen zu ca. 12,5 l Frischmörtel vermischt.
<u>Verarbeitungstemperatur:</u>	T > 5 °C Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte bis 72 Stunden nach der Verarbeitung nicht unter 5 °C sinken.
<u>Verarbeitungszeit (ca.):</u>	t = 45 min (bei T = 20 °C)
<u>Verbrauch (Trockenmörtel):</u>	Punkt-Wulst-Methode ca. 5 kg/m ² Kammbettmethode ca. 4 kg/m ²
<u>Reinigung der Werkzeuge:</u>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Entsorgung:	Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebände und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen : Abfallschlüssel-Nr.: LAGA-Nr. 314.09 / Bauschutt Nicht aushärtende Produkte: Abfallschlüssel-Nr.: LAGA-Nr. 91206 / Baustellenabfälle
Lieferform:	20 kg (Papiersack)

Technisches Merkblatt

GETIFIX[®]

Spezialkleber KS



Arbeitsschutz:

Beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblätter und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit zementhaltigen Stoffen.

Lagerstabilität:

ca. 12 Monate bei trockener Lagerung

Gefahrenhinweise:

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut
R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

Sicherheitsratschläge:

S 2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 24: Berührung mit den Augen vermeiden
S 25: Berührung mit der Haut vermeiden
S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen
S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen

EG-Sicherheitsdatenblatt:

stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Haftung beschränkt sich auf den Austausch defekter Ware. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.