
Hydrophobierender Voranstrich für die Getifix Bitumendickbeschichtungen sowie Systemkomponente des „Schnellen Getifix Abdichtungssystems“

Einsatzgebiete:

GETIFIX Voranstrich ist eine verfestigende, porenverengende und hydrophob wirkende Grundierung für die GETIFIX Bitumendickbeschichtungen.

GETIFIX Voranstrich ist auch eine Systemkomponente des „GETIFIX Schnellen Abdichtungssystems“ in Verbindung mit der mineralischen Dichtungsschlämme (schnell) und dient hier zur Grundierung.

Eigenschaften:

GETIFIX Voranstrich

- ist gebrauchsfertig
- ist ein lösemittelfreier, silikathaltiger, hydrophobierender Anstrich
- dient der Verfestigung und Porenreduktion mineralischer Untergründe
- Farbe blau

Empfindliche Bauteile (z.B. Klinker, Glas, Kunststoffe, Aluminium) sind zu schützen.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	mind. 5 °C
Dichte	1,07 g / cm ³
Farbe	blau

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss ölfrei sowie frei von losen Bestandteilen sein, er darf schwach bis stark saugend, trocken oder feucht sein. Lose Bestandteile und Salzausblühungen vorab z.B. durch Bürsten entfernen.

- Als Voranstrich für die GETIFIX Bitumendickbeschichtungen auf den Untergrund aufbringen und nach dem Einziehen auf lufttrockenem Untergrund dann die Bitumendickbeschichtung entsprechend dem Lastfall auftragen.
- Als Grundierung für das „Schnelle GETIFIX Abdichtungssystem“ auf den mattfeuchten, gereinigten Untergrund vollflächig ohne ablaufende Überschüsse aufsprühen. Nach einer

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Voranstrich

Einwirkzeit (mind.15 Minuten) dann Dichtungsschlämme (schnell) als Haftschlämme bzw. als Abdichtungslage entsprechend dem Lastfall auftragen.

Details der Komponentenabfolge sind im System-Merkblatt "GETIFIX Schnelles Abdichtungssystem" zu entnehmen.

Verbrauch

Ca. 150...300 g/m²

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgung:

Im abgebandenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall

Arbeitsschutz:

Getifix Voranstrich ist hoch alkalisch. Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren.

Lagerstabilität:

Frostfrei, in original verschlossenen Behältern mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Gebinde:

10 kg Kanister

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden